

ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΡΟΛΛΟ ULTRACOUSTIC 30mm

Φυσικός ορυκτοβάμβακας της Knauf Insulation με **ECOSE® Technology**

Η Knauf Insulation παρουσιάζει το νέο φυσικό ορυκτοβάμβακα, με **ECOSE® Technology**, μια άριστη λύση για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος:

- Συνδέτη που δεν περιλαμβάνει φαινόλες, φορμαλδεΐδη ή ακρυλικά
- Τεχνολογία συνδέτη με βιολογική - μη πετρελαϊκή βάση
- Μειώνει την επίδραση στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια στο σύνδετη
- Δεν χρησιμοποιούνται τεχνητά χρώματα και χρωστικές

Οφέλη από την χρήση των ορυκτοβαμβάκων της Knauf Insulation με **ECOSE® Technology**:

- απαλότερη αίσθηση, πιο φιλικό στην αφή
- άσσομο
- λιγότερη σκόνη
- ευκολία στο κόψιμο

Βραβεύσεις

Ο νέος φυσικός ορυκτοβάμβακας με ECOSE® Technology της Knauf Insulation έχει διεθνείς βραβεύσεις και συστάσεις



Blue Angel
Περιβαλλοντική
σήμανση
Μπλέ Άγγελος



Eurofin Χρυσό
Πιστοποιητικό
ποιότητας αέρα
στο εσωτερικόν
των κατοικιών



Green Guard:
παιδιά και σχολεία
Πιστοποιητικό ποιότητας
αέρα στο εσωτερικόν
των κατασκευών



1ο βραβείο
Μοναδικό Προϊόν
Της Χρονιάς



1ο βραβείο
Πρωτοποριακού
Προϊόντος



"Εξαιρετικό
Προϊόν"

HOME BUILDERS
EXECUTIVE

1ο βραβείο
Κατηγορία
"Μόνωση σε πλάκες"



Top 10
Βραβείο
Επιλογής
Συντακτών

Εθνικοί κανόνες και Πρότυπα

Επιπλέον των ελέγχων για τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα, τα προϊόντα μας πιστοποιούνται επίσης με τα απαιτούμενα Εθνικά σήματα πιστοποίησης, όπως φαίνονται στις ταμπέλες των προϊόντων, περιλαμβανομένων των σημάτων:



EU



France



Germany



Germany



United Kingdom



Belgium




Spain



The Netherlands

sia

Switzerland



Ρολά χωρισμάτων ULTRACOUSTIC

$\lambda = 0,037$

Ειδικά ρολά ορκτοβάμβακα για χωρίσματα / ψευδοροφές


Περιγραφή:

Μονωτικό αυτοφερόμενο ρολό φυσικού ορκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$ και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση

Άκαυστο υλικό, ακαυστότητα A1

Σκοπός εφαρμογής:

- Ξηρά δόμηση
- Διπλή τοιχοποιία
- Ψευδοροφές



Πάχος (mm)	Πλάτος (mm)	Μήκος (mm)	Τεμάχιο /ρολλό	m ² /ρολλό	ρολλά /παλέτα	m ² /παλέτα	R Θερμ. Αντίστ. m ² K/W	Τιμή/m ²
30	600	9500	4	228	24	547.2	0.81	1,10€



Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας
 $\lambda_D = 0,037 \text{ λ (W/mK)}$



Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1



Αντίσταση στη ροή του αέρα
 $r > 5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$



Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE



Απορρόφηση υγρασίας
Βραχυπρόθεσμη $\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Μακροπρόθεσμη $\leq 3 \text{ kg/m}^2$



Αντοχή Εφελκυσμού
($> 2 \times$ βάρος προϊόντος)



Συμμόρφωση Υγιεινής Πιστοποιητικό EUCB

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ότι άλλο χρειαστείτε

Με εκτίμηση

Για την εταιρεία

ΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

6936988898-2106029342